



FERMACELL Therm38

Wohlige Wärme, die aus dem Fussboden kommt

NEU!

Schnell und einfach verlegt!

Behagliche und warme Wohnräume sind ein Grundbedürfnis. Räumlichkeiten können unterschiedlich geheizt werden. Auf welche Art und Weise die Wärme an den Innenraum abgegeben werden soll, ist abhängig von mehreren Faktoren.

Mit FERMACELL Therm38 haben Sie nun die Möglichkeit, im Holzbau resp. Trockenbau Fussbodenheizaufbauten von geringer Aufbauhöhe zu realisieren.

www.fermacell.ch



Vielfalt
in Holz!



BRAUN GOSSAU

Die perfekte Lösung: FERMACELL Therm38

FERMACELL Therm38-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm Platten und einer 18 mm Platte. Die Schichten sind so zueinander versetzt, dass ein Stufenfalz entsteht. Auf der Oberseite sind Einfräsungen für das Aufnehmen der Heizrohre vorhanden.

So funktioniert FERMACELL Therm38

- Verlegung auf ebenem, tragfähigem Untergrund
- Oberfläche reinigen
- Oberfläche grundieren
- Heizrohre einlegen
- Ausgiessen der Ausfräsungen mit FERMACELL Ansetzbinder
- Nachnivellieren mit der FERMACELL Nivelliermasse
- Aufbringen der Nutzschicht (Fliesen, Laminat, Parkett, Linoleum, Teppich etc.)

Vorteile von FERMACELL Therm38


- Diverse Fussbodenaufbauten sind realisierbar
- Leichte Verlegung
- Zügiger Arbeitsfortschritt
- Schnelle Begeh- und Belegbarkeit
- Sicherer Brandschutz
- Verbesserung des Schallschutzes
- Kurze Reaktionszeit
- Baubiologisch geprüft

Anwendungsbereiche

- Neubauten
- Altbausanierungen
- Büro- und Verwaltungsbauten

Technische Daten

- Elementdicke 38 mm
- Elementgrösse 50 x 150 cm
- Gewicht ca. 37 kg/m² oder 28 kg/Element



Wir beraten Sie gern:

**Vielfalt
in Holz!**



BRAUN GOSSAU

BRAUN AG · Holzwerkstoffe

CH-9201 Gossau SG · Tel. +41 (0)71 388 71 71 · Fax +41 (0)71 388 71 88
info@braungossau.ch · www.braungossau.ch

FERMACELL® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.